

Competition GS Hardox

/ Charakteristika

Svahové mulčovače Competition Hardox jsou určeny k úpravě příkopů, břehů a svahů s možností prodlouženého dosahu. Agregované za traktorem a s vysunutím do boku 258 až 297 cm (od středu traktoru) pro čištění svahů a příkopů pod úhlem – 55° až + 90°.

/ Standardní výbava

- průměr rotoru s nástroji 423 mm
- rychlost nástrojů 50,9 m/s
- nástroje uchycené pomocí šroubů o průměru 20 mm s pevností 12.9 uložené na rotoru ve spirále
- rám z hardoxové oceli
- dvojitě pevné protiostrří
- dvojitý rám z hardoxové oceli v oblasti mulčování
- ochranné klapky 6 mm
- zadní válec s válečkovými ložisky o průměru 140 mm s dvěma polohami (zadní a samočisticí)
- hydraulický boční posuv
- válec uložen ve dvouřadých naklápěcích ložiscích
- převodovka s volnoběhem
- automatické napínání řemenu
- odrazky

/ Volitelná výbava

- hydropneumatická protinárázová pojistka (výkyv hlavy 36°)
- ližiny z hardoxové oceli
- přední řetězová ochrana
- profesionální zadní válec o průměru 140 mm se 4 válečkovými ložisky, škrabkou a vyměnitelnou středovou částí s dvěma pozicemi (samočisticí a zadní)



/ Technická specifikace

Model	Competition GS Hardox 165	Competition GS Hardox 180	Competition GS Hardox 200
Pracovní záběr (cm)	162	181	201
Výkon traktoru (kW/hp)		44/60	
Min. hmotnost traktoru (kg)	2100	2200	2400
Hmotnost (kg)	565	595	615
Počet Y nožů	36	48	48
Počet kladiv	12	16	16
Počet řemenů	4	4	4
Závěs kategorie		II	
Otáčky vývodové hřídele traktoru (ot/min)		540	
Otáčky rotoru při 540 ot./min vývodové hřídele		2300	