

## Competition GS OFF SET

### / Charakteristika

Svahové mulčovače Competition off set jsou určeny k úpravě příkopů, břehů a svahů s možností prodlouženého dosahu. Agregované za traktorem a s vysunutím do boku 276 až 342 cm (od středu traktoru) pro čištění svahů a příkopů pod úhlem – 55° až + 90°.

### / Standardní výbava

- průměr rotoru s nástroji 423 mm
- rychlost nástrojů 50,9 m/s
- nástroje uchycené pomocí šroubů o průměru 20 mm s pevností 12.9 uložené na rotoru ve spirále
- rám z hardoxové oceli
- dvojité pevné protiostří
- dvojitý rám z hardoxové oceli v oblasti mulčování
- ochranné klapky 6 mm
- zadní válec s válečkovými ložisky o průměru 140 mm s dvěli polohami (zadní a samočistící)
- válec uložen ve dvouřadých naklápěcích ložiscích
- převodovka s volnoběhem
- automatické napínání řemenu
- odrazky

### / Volitelná výbava

- hydropneumatická protinázrazová pojistka (výkyv hlavy 36°)
- ližiny z hardoxové oceli
- přední řetězová ochrana
- profesionální zadní válec o průměru 140 mm se 4 válečkovými ložisky, škrabkou a vyměnitelnou středovou částí s dvěma pozicemi (samočistící a zadní)



### / Technická specifikace

Model	Competition GS O-S 135	Competition GS O-S 165	Competition GS O-S 180	Competition GS O-S 200
Pracovní záběr (cm)	135	162	181	201
Výkon traktoru (kW/hp)	44/60			
Min. hmotnost traktoru (kg)	2100	2200	2300	2400
Hmotnost (kg)	585	615	635	655
Počet Y nožů	36	36	48	48
Počet kladiv	12	12	16	16
Počet řemenů	4	4	4	4
Závěs kategorie	II			
Otáčky vývodové hřídele traktoru (ot/min)	540			
Otáčky rotoru	2300			