

Primatist GS OFF SET

/ Charakteristika

Svahové mulčovače PRIMATIST GS OFF SET jsou určeny k úpravě příkopů, břehů a svahů s možností prodlouženého dosahu. Agregované za traktorem a s vysunutím do boku 303 až 343 cm (od středu traktoru) pro čištění svahů a příkopů pod úhlem – 55° až + 90°.

/ Standardní výbava

- průměr rotoru s nástroji 395 mm (modely 140-170-210) nebo 413 (model 240)
- kloubová hřídel s homokinetickým kloubem s velkým dosahem zvýšený výstup na 40 cm
- dvojitý rám z hardoxové oceli
- dvojitě pevné protioští
- ocelové držáky rotoru
- nástroje uchycené pomocí šroubů o průměru 20 mm s pevností 12.9 uložené na rotoru ve spirále
- ochranné klapky 6 mm
- části z litého kovu – paralelní ramena, uchycení rotoru, samonivelační kloub
- zadní válec o průměru 140 mm se škrabkou (dvě pozice zadní a samočistící)
- hydraulický boční posuv
- válec uložen ve dvouřadých naklápěcích ložiscích
- automatické napínání řemenu
- odrazky



/ Volitelná výbava

- hydropneumatická protinárázová pojistka (výkyv hlavy 36°)
- patentované rozšíření bočního posuvu – komplet s kloubovými hřídelemi
- ližiny z hardoxové oceli
- přední řetězová ochrana
- profesionální zadní válec o průměru 140 mm se 4 válečkovými ložisky, škrabkou a vyměnitelnou středovou částí s dvěma pozicemi (samočistící a zadní)

/ Technická specifikace

Model	Primatist GS O-S 180	Primatist GS O-S 200	Primatist GS O-S 220
Pracovní záběr (cm)	181	201	221
Výkon traktoru (kW/hp)	52/70		
Min. hmotnost traktoru (kg)	2200	2400	2600
Hmotnost (kg)	655	705	735
Počet Y nožů	48	48	60
Počet kladiv	16	16	20
Počet řemenů	4	4	5
Závěs kategorie	II		
Otáčky vývodové hřídele traktoru (ot/min)	540		
Otáčky rotoru	2300		