

## Vulcanic

### / Charakteristika

Svahový mulčovač Vulcanic je lehký mulčovač určený pro drcení trávy a ořezaných větví do průměru 4 cm agregovaný za traktorem s možností vysunutí do boku pro čištění svahů a příkopů pod úhlem – 50° až + 90°.

### / Standardní výbava

- konstrukce skříně z materiálu o síle 4 mm
- zubaté pevné protiostrí
- držáky pracovních nástrojů z pevnostní oceli uložené na rotoru ve spirále
- nástroje uchycené pomocí šroubů s pevností 12.9
- ochranné klapky
- naklápěcí klouby z ocelolitiny s 3-letou tovární zárukou
- samočistící opěrný válec o průměru 140 mm
- hydraulický posun do boku
- hydraulické naklápění
- převodovka s volnoběžkou
- válec uložen ve dvouřadých naklápěcích ložiscích
- kloubová hřídel
- odrazky

### / Volitelná výbava

- hydraulická protinárázová pojistka
- homokinetická kloubová hřídel
- ližiny
- čelní ochranné řetězy



### / Technická specifikace

Model	Vucanic 135	Vulcanic 165	Vulcanic 200
Pracovní záběr (cm)	135	162	192
Výkon traktoru (kW/hp)		44/60	
Min. hmotnost traktoru (kg)	1500	1600	1700
Hmotnost (kg)	490	510	525
Počet Y nožů	24	32	40
Počet kladiv	12	16	20
Počet řemenů	4	4	4
Závěs kategorie		II	
Otáčky vývodové hřídele traktoru (ot/min)		540	
Otáčky rotoru při 540 ot./min vývodové hřídele		2300	